

Für den Wohnbereich und die Fassadenbeleuchtung

LED-Beleuchtung easy connect LED120dif/3k



Die **easy connect LED120dif/3k**-Beleuchtung basiert auf dem neuesten Stand der Technik.

Alle Komponenten erfüllen die **CE**-, **REACH**- und **RoHS**-Richtlinien.

Das Lichtband hat ein warmweißes Licht und ist damit besonders geeignet für die Beleuchtung von Wohnbereichen und Gebäuden.

Alle Lichtbänder sind anschlussfertig inkl. Montagematerial.



- 120 Hochleistungs-LEDs pro Meter
- Getrübtes Mantelmaterial zur Verringerung der Blendung
- 0,5 m LED-Anschlussleitung
- 10 m-Zuleitung mit Konturenstecker
- Anschlussbox mit Gleichrichter
- Schutz vor höchsten Spannungsspitzen im Versorgungsnetz
- Leitungssicherung
- Ersatzsicherung in der Anschlussbox
- Montagedübel mit Kabelbinder



Artikelnr: **863**** (**Länge + 1)

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 – 240 VAC
Abstrahlwinkel der Beleuchtung	> 160 °
Lichttemperatur	ca. 3000 K
Lebensdauer (mttf) bei $T_{um} = 25\text{ °C}$	ca. 50.000 Stunden
Typische vertikale Beleuchtung (1 m-Abstand)	> 300 lx
Maximale Länge	75 m, teilbar in vollen Metern
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Leistungsaufnahme	< 8 W pro Meter
Abmessungen (Breite x Höhe)	ca. 12 x 7 mm
Gewicht	< 100 g pro Meter
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / 2
Brandeigenschaft	selbst-verlöschend

Die Switch GmbH behält sich alle Rechte vor, das Produkt ohne vorherige Bekanntgabe zum Zwecke des technischen Fortschritts zu ändern.

DTB_ecLED120dif3k_D23-A

Switch GmbH
Borsigstr. 17
30916 Isernhagen / Deutschland

Tel.: 0049 (0)511 61659 60-0

info@switch-gmbh.de
www.switch-gmbh.de