Für die Festinstallation

LED-Lichtbänder
easy connect LED120dif
easy connect LED120hf, halogenfrei

Switch

Die **easy connect LED120**-Beleuchtungen basieren auf dem neuesten Stand der LED-Technik.

Alle Komponenten erfüllen die Aufzugsnorm **EN 81-20**, die **Technischen Regeln für Arbeitsstätten Beleuchtung (ASR A3.4 Pkt. 8)** sowie die **CE**-, **REACH**- und **RoHS**-Richtlinien.

Alle Lichtbänder sind anschlussfertig inkl. Montagematerial.

easy connect LED120dif

CE · Pb lead-free · RoHS 2002/95/EC · REACH konform

- 120 Hochleistungs-LEDs pro Meter
- Getrübtes Mantelmaterial zur Verringerung des Blendeffekts
- 10 m-Zuleitung mit Konturenstecker
- Anschlussbox mit Gleichrichter
- Schutz vor Spritzwasser
- Schutz vor höchsten Spannungsspitzen im Versorgungsnetz
- Komponentensicherung
- Ersatzsicherung in der Anschlussbox
- Montagedübel mit Kabelbinder

Artikelnummer: **853**** (**auf volle Meter aufgerundet)

easy connect LED120hf

CE · Pb lead-free · RoHS 2002/95/EC · REACH konform · halogen-frei · silikon-frei

- 120 Hochleistungs-LEDs pro Meter
- Getrübtes **halogen-** und **silikonfreies** Mantelmaterial
- 10 m-Zuleitung **halogenfrei** mit Konturenstecker
- Anschlussbox mit Gleichrichter
- Schutz vor Spritzwasser
- Schutz vor höchsten Spannungsspitzen im Versorgungsnetz
- Komponentensicherung
- Ersatzsicherung in der Anschlussbox
- Montagedübel mit Kabelbinder

Artikelnummer: **893**** (**auf volle Meter aufgerundet)

Switch GmbH
Borsigstr. 17
30916 Isernhagen / Deutschland
Tel.: 0049 (0)511 61659 60-0
info@switch-gmbh.de
www.switch-gmbh.de

Technische Daten	
Versorgungsspannung	230 – 240 VAC
Abstrahlwinkel der Beleuchtung	> 160 °
Lichttemperatur	ca. 5000 K
Lebensdauer (mttf) bei T_{Um} = 25 °C	ca. 50.000 Stunden
Typische vertikale Beleuchtung (1 m-Abstand)	> 300 lx
Maximale Länge	100 m, teilbar in vollen Metern
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Leistungsaufnahme	< 8 W pro Meter
Abmessungen (Breite x Höhe)	ca. 12 x 7 mm
Gewicht	< 100 g pro Meter
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / 2
Brandeigenschaft	selbst-verlöschend

Die Switch GmbH behält sich alle Rechte vor, das Produkt ohne vorherige Bekanntgabe zum Zwecke des technischen Fortschritts zu ändern.

Switch GmbH
Borsigstr. 17
30916 Isernhagen / Deutschland
Tel.: 0049 (0)511 61659 60-0
info@switch-gmbh.de
www.switch-gmbh.de